

Виброрейка Vektor VTS головная секция 3,0м

Арт. **1356**

Описание:



Секционная виброрейка VTS Используется для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при строительстве дорог, мостов, крупных парковочных площадок и других крупных бетонных объектов. Предназначена для выравнивания бетона в помещении. Преимущество секционной виброрейки VTS для укладки бетона несомненно благодаря длине конструкции - производительность увеличивается в разы. Конструкция легко чистится, собирается и разбирается при помощи подручного инструмента (ключи гаечные). Уникальная технология эксцентрика со смещенным центром тяжести обеспечивает однородность вибрационных колебаний на протяжении всей длины конструкции. Приводная секция виброрейки поставляется в комплекте с концевой стойкой. Секционные виброрейки собираются из отдельных секций по индивидуальным требованиям заказчика. Длина рейки может составлять от 4,5 м до 18 м. Обязательно в составе рейки должны быть головная секция 3,0м и конечная секция 1,5м. Количество промежуточных секций Вы можете подобрать сами.

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	Vektor
Модель	VTS
Модель двигателя подъёма	Honda GX-270
Тип двигателя	Бензиновый
Тип масла	SAE 10W30
Длина профиля, м	3
Масса, кг	150
Материал профиля	Алюминий
Мощность, кВт	6.6
Скорость вращения, об/мин	3600
Страна производства	КНР