

Люлька подвесная алюминиевая ЛПА 4/1

Арт. **402040**

Цена: **378 100 руб.**

Описание:

Люлька подвесная алюминиевая ЛПА 4/1 применяется в процессе производства строительно-монтажных работ при возведении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства работ. Предназначена для подъёма электрическим приводом. Люлька ЛПА-4/1 оборудована калиткой. Грузоподъемность 4 человека. Применяется при проведении различных технологических работ на высоте, для размещения в ней рабочих и материалов непосредственно в зоне проведения работ. Рекомендуем к использованию строп канатный четырехветьевой 4СК-2,0т/3000мм., завтул оцинкованный, скоба SAK20PL. Сопровождается паспортом изготовителя, соответствует российским и международным стандартам качества. Крыша из просечно-вытяжного листа для исключения падения предметов на людей Кабина люльки окрашена в предупредительные цвета по ГОСТ 12.2.058 Рабочая площадка из рифленого листа квинтет Использовать только с 4-х - ветьевыми стропами в комплекте с монтажной скобой В соответствии с ГОСТ 33168-2014



Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	MG
Тип	Отверстия для зацепов
Модель	ЛПА (Люльки)
Высота тах, м	2.33
Длина габаритная, м	1.82
Ширина габаритная, м	1.22
Масса, кг	125
Страна производства	Россия