**www.stroy-res.ru - ООО «Ресурсы»**
Санкт-Петербург, 9 Января пр-т, 3/1, оф. 445
Тел./факс: +7 (812) 640-47-57 Санкт-Петербург
Тел./факс.: +7 (495) 647-05-64 Москва
E-mail: office@stroy-res.ru
пн-пт 9:30 - 17:30

# Ручная гидравлическая тележка Noblelift AC25 450x1000

Арт. **280319011**
Цена: **35 630 руб.**

## Описание:

Ручные гидравлические тележки применяются для транспортировки грузов на поддонах и паллетах. Они обычно оснащены ручным гидравлическим домкратом для поднятия и опускания вил. Подобное оборудование может применяться на складах с узкими проходами и не требует от оператора особых навыков. Изделия очень маневренные и недорогие. Ручная гидравлическая тележка Noblelift AC25 обладает грузоподъемностью до 2500 кг. Ширина несущей поверхности вил составляет 450 мм, габаритная длина вил – 1000 мм. Изготовлена ручная гидравлическая тележка Noblelift AC25 из стали с порошковым покрытием.

## Технические характеристики

| Название | Значение |
|---|---|
| **Бренд** | **Noblelift** |
| **Грузоподъёмность, кг** | **2500** |
| **Модель** | **AC** |
| **Тип подъема** | **Гидравлический** |
| **Тип передвижения** | **Ручной** |
| **Высота подъёма, мм** | **200** |
| **Высота подхвата, мм** | **85** |
| **Встроенные весы** | **Нет** |
| **Длина вил, мм** | **1000** |
| **Размер колёс рулевых, мм** | **200x50** |
| **Размер роликов подвилочных, мм** | **80x70** |
| **Ширина несущей поверхности вил, мм1** | **450** |
| **Ширина несущей поверхности вил, мм** | **450** |
| **Страна производства** | **КНР** |