www.stroy-res.ru - ООО «Ресурсы»
Санкт-Петербург, 9 Января пр-т, 3/1, оф. 445
Тел./факс: +7 (812) 640-47-57 Санкт-Петербург
Тел./факс.: +7 (495) 647-05-64 Москва
E-mail: office@stroy-res.ru
пн-пт 9:30 - 17:30

Промежуточная секция виброрейки GROST SVR 3м

Арт. **211955**

Описание:

Промежуточная секция виброрейки GROST SVR 3м дополнительно увеличивает в длинну соответствующую виброрейку. Обязательно в составе рейки должны быть головная секция (длина 3 м) и конечная секция (длина 1,5 м). Количество промежуточных секций Вы можете подобрать сами. Преимущества и особенности виброреек сегментных (секционных) GROST SVR: возможность применения при строительстве автомагистралей, аэродромных полос увеличенная длина полосы уплотняемого бетона увеличенная глубина уплотняемого бетона увеличенная производительность при больших объемах работ болтовое соединение позволяет не допустить дефектов, получаемых после сварки соединение секций и секционных валов достаточно простое и не приводит к поломке узлов соединений Руководство по эксплуатации "

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	**Grost**
Модель	**SVR**
Длина профиля, м	**3**
Материал профиля	**Алюминий**