**www.stroy-res.ru - ООО «Ресурсы»**
Санкт-Петербург, 9 Января пр-т, 3/1, оф. 445
Тел./факс: +7 (812) 640-47-57 Санкт-Петербург
Тел./факс.: +7 (495) 647-05-64 Москва
E-mail: office@stroy-res.ru
пн-пт 9:30 - 17:30

# Леса строительные ЛРС-400 D-42 мм 16х12 (Без настила)

Арт. **2401200093**

## Описание:

Изделие каркасно-ярусного типа, в монтажный комплект входят: рамы, стойки, горизонтальные и диагональные связи, настилы, ригели, регулируемые и нерегулирумые опоры, элементы стенового крепления. Базисным элементом является вертикальная рама прямоугольной формы, выполненная из стальной трубы диаметром 42мм. Такие части бывают двух типов: лестничные и проходные. Соединение рам между собой происходит по методу «труба в трубу», первый от земли ярус ставится на металлические пятки или домкраты, под которые в свою очередь подкладываются деревянные подушки для увеличения площади соприкосновения с поверхностью. Высота каждого яруса, соответственно, получается равной высоте рам, то есть 2 метра. Цена указана за комплект с подъёмом одной стороны. Дополнительные скидки при покупке больших объёмов обсуждаются индивидуально.

## Технические характеристики

| Название | Значение |
|---|---|
| **Родина брэнда** | **Россия** |
| **Высота, м** | **16** |
| **2 Высота max, м** | **40** |
| **Диаметр трубы, мм** | **42** |
| **Длина, м** | **12** |
| **Поверхностная нагрузка на настил, Па (кг/м2)** | **200** |
| **Ширина яруса между стойками рам, м** | **1** |
| **Башмак, шт** | **10** |
| **Горизонталь 3 метра, шт** | **52** |
| **Диагональ 3 метра, шт** | **16** |
| **Кронштейн (28-35см), шт** | **16** |
| **Масса, кг** | **526.8** |
| **Настил** | **Нет** |
| **Площадь лесов, м2** | **192** |
| **Рама без лестницы 42х1,5, шт** | **32** |
| **Рама с лестницей 42х1,5, шт** | **8** |