www.stroy-res.ru - ООО «Ресурсы»
Санкт-Петербург, 9 Января пр-т, 3/1, оф. 445
Тел./факс: +7 (812) 640-47-57 Санкт-Петербург
Тел./факс.: +7 (495) 647-05-64 Москва
E-mail: office@stroy-res.ru
пн-пт 9:30 - 17:30

Станок для гибки дуг ВПК ГД-32

Арт. **ГД183228**

Описание:

Станок для гибки дуг ВПК ГД 32 спроектирован и разработан с учетом используемых в настоящее время в строительной отрасли технологий по сгибанию арматуры. Требует минимального технического обслуживания. Станок предназначен для работы при окружающей температуре от +35 до -5, при меньших температурах необходимо разогревать масло. Компактность и малый вес; Стабильная производительность; Минимальное техническое обслуживание; Возможность использования при низких температурах (до -5 С); Благодаря удачной кинематической схеме, потребляемая мощность снижена на 30%; Способность изгибать деформированные стальные арматурные стержни диаметром 32 мм класса А-I; Наличие градуированной системы регулировки; Ручное и педальное управление, что обеспечивает удобство работы для оператора, может работать один человек; Двойная педаль управления. Можно задавать направления вращения роликов как влево, так и вправо; Защитный кожух на рабочем столе; Все внутренние части станка загрунтованы и обработаны антикоррозийным покрытием; Все эл

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	**ВПК**
Модель	**ГД**
Тип управления	**Механический (ручка, педаль)**
Напряжение, В	**400**
Диаметр арматуры А-I (А240) max, мм	**32**
Диаметр арматуры А-III (А400) max, мм	**28**
Размер, мм	**805x695x920**
Масса, кг	**340**
Мощность, кВт	**3.7**
Частота, Гц	**50**
Страна производства	**КНР**