

Леса строительные ЛРС-400 D-42 мм 20x15 (Без настила)

Арт. **2401200120**



Описание:

Изделие каркасно-ярусного типа, в монтажный комплект входят: рамы, стойки, горизонтальные и диагональные связи, настилы, ригели, регулируемые и нерегулируемые опоры, элементы стенового крепления. Базисным элементом является вертикальная рама прямоугольной формы, выполненная из стальной трубы диаметром 42мм. Такие части бывают двух типов: лестничные и проходные. Соединение рам между собой происходит по методу «труба в трубу», первый от земли ярус ставится на металлические пятки или домкраты, под которые в свою очередь подкладываются деревянные подушки для увеличения площади соприкосновения с поверхностью. Высота каждого яруса, соответственно, получается равной высоте рам, то есть 2 метра. Цена указана за комплект с подъёмом одной стороны. Дополнительные скидки при покупке больших объёмов обсуждаются индивидуально.

Технические характеристики

Название	Значение
Родина брэнда	Россия
Высота, м	20
2 Высота max, м	40
Диаметр трубы, мм	42
Длина, м	15
Поверхностная нагрузка на настил, Па (кг/м2)	200
Ширина яруса между стойками рам, м	1
Башмак, шт	12
Горизонталь 3 метра, шт	80
Диагональ 3 метра, шт	25
Кронштейн (28-35см), шт	25
Масса, кг	793.2
Настил	Нет
Площадь лесов, м2	300
Рама без лестницы 42x1,5, шт	30
Рама с лестницей 42x1,5, шт	10