

Станок для гибки арматуры ВПК Г-42РН

Арт. СГП64236

Описание:



Станок для гибки арматуры Г-42РН применяется на заводах ЖБИ, домостроительных комбинатах, на строительных объектах, предназначены для гибки арматурной стали круглого, квадратного сечения. В отличие от модели Г-40 на станке для гибки Г-42РН сокращено время настройки угла загиба на поворотном рабочем диске. Модернизированная модель. Установлен планетарный редуктор, который не требует обслуживания на всем периоде эксплуатации. Станок работает практически бесшумно. Гибка арматуры на станке Г-42РН происходит вокруг оси вращения поворотного диска. Поворотный диск приводится во вращение при помощи электромотора и редуктора. Гибка производится как в ручном, так и автоматическом режиме. Требуемый радиус, форма и углы изгиба арматуры достигаются путем выбора определенных втулок и углов поворота диска. установлен планетарный редуктор, который не требует обслуживания и работает бесшумно на станке установлена защита электродвигателя и аварийные «СТОПы» электромотор снабжён электротормозом в отличии от Г-40 раб

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	ВПК
Модель	Г
Тип управления	Механический (кнопки, педаль)
Напряжение, В	400
Диаметр арматуры А-I (A240) max, мм	42
Диаметр арматуры А-III (A400) max, мм	36
Размер, мм	950x870x940
Масса, кг	364
Мощность, кВт	3
Частота, Гц	50
Скорость вращения, об/мин	12
Страна производства	КНР