

Электромеханический привод глубинного вибратора Vektor-1500 220В

Арт. 728



Описание:

Портативный глубинный вибратор разработан для уплотнения бетона при создании армированных и монолитных конструкций. Глубинный вибратор для бетона Vektor-1500 220В предназначен для работы в самых сложных условиях. Он характеризуется исключительной надёжностью и продуктивностью. Преимущества и особенности: Высокая мощность 1,5 кВт Бесщёточная конструкция удлинила рабочий ресурс Снабжён устройством защитного отключения Класс изоляции 2, вакуумно-нагнетательный способ пропитки Динамическая балансировка ротора для уменьшения центробежного усилия ротора при высокоскоростном вращении Конденсатор Vektor под заказ Оснащён защитой двигателя от брызг Рекомендуется при использовании валов более 6 метров

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	Vektor
Модель	ВИ
Тип двигателя	Электрический
Напряжение, В	230
Время средней наработки до отказа, ч	150
Класс защиты	2
Количество фаз	3
Мощность, кВт	1.5
Преобразователь напряжения	От сети
Режим работы по ГОСТ 31552-2012	6 мин. работа, 4 мин. отключение
Частота, Гц	50
Скорость вращения, об/мин	3000
Степень защиты, IP	44
Страна производства	КНР