

Вибратор площадочный Вибромаш ВИ-9-8 Б (AI)

Арт. **40419103**

Цена: **15 290 руб.**



Описание:

Площадочные вибраторы используются на строительных площадках, при разгрузке и загрузке сыпучих материалов. При разгрузке вагонов с сыпучим веществом, вибратор крепится к днищу или боковым сторонам, что этим облегчает и ускоряет работу. Применяются при изготовлении бетонных блоков, кирпичей, тротуарной плитки и различных форм связанных с бетоном. Во время работы вибратора материал в пресс-формах уплотняется, выходит воздух, заполняются пустоты и получается монолитная форма изделия. В намотке статора используется алюминиевый провод.

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	Вибромаш
Модель	ВИ
Тип двигателя	Электрический
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Напряжение, В	400
Класс изоляции	В
Количество фаз	3
Масса, кг	20
Мощность, кВт	0.55
Мощность потребляемая, кВт	0.9
Преобразователь напряжения	Отдельный
Центробежная сила тах, кН	11.3
Сила вынуждающая, кН	11.3
Скорость вращения, об/мин	3000
Степень защиты, IP	54
Страна производства	Россия
Частота вибрации, Гц	50