

Грузовой подъемник ПМГ-1-02 (без выкатного лотка) 1т до 100м

Арт. **3892**



Описание:

Для подъема и подачи через проем внутрь здания или на крышу различных грузов. Мачта подъемника собирается из секций и крепится к перекрытию или стене здания специальными захватами. Допускается выход людей на платформу для погрузки (выгрузки). Для этого платформа блокируется за перекрытие или проем специальным выдвижным устройством. По желанию клиента подъемник поставляется с выкатной платформой, как показано на рисунке слева. Подъемники снабжены: автоматическим тормозом; аварийными ловителями; концевым выключателями верхнего и нижнего положений; откидными бортами с электроблокировкой; ограждением платформы. Подъемник изготавливается в соответствии ТР/ТС 010/2011, правилами ФНИП Серия 10, Выпуск 81, ТУ 4835-033-03215451-00, сертификата.

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	TMZ
Грузоподъемность, кг	1000
Модель	ПМГ
Напряжение, В	400
Высота рабочая max, м	100
Высота борта, мм	1,0x1,5 (0,8x1,3 лоток)
Диаметр каната, мм	9.7
Размер мачты, мм	200x820x670
Размер наземной станции, мм	3300x1800x2120
Размер платформы, мм	1200x1500
Размер оголовка, мм	870x650x360
Размер опоры настенной, мм	2600x1800x200
Масса мачты, кг	95
Масса max, кг	6610
Масса оголовка, кг	53