

## Ручная гидравлическая тележка Noblelift AC20 685x800

Арт. **280319238**



### Описание:

Ручные гидравлические тележки применяются для транспортировки грузов на поддонах и паллетах. Они обычно оснащены ручным гидравлическим домкратом для поднятия и опускания вил. Подобное оборудование может применяться на складах с узкими проходами и не требует от оператора особых навыков. Изделия очень маневренные и недорогие. Ручная гидравлическая тележка Noblelift AC25 обладает грузоподъемностью до 2000 кг. Ширина несущей поверхности вил составляет 685 мм, габаритная длина вил – 800 мм. Изготовлена ручная гидравлическая тележка Noblelift AC25 из стали с порошковым покрытием.

## Технические характеристики

| Название                            | Значение       |
|-------------------------------------|----------------|
| Бренд                               | Noblelift      |
| Грузоподъемность, кг                | 2000           |
| Модель                              | AC             |
| Тип подъема                         | Гидравлический |
| Тип передвижения                    | Ручной         |
| Высота подъема, мм                  | 200            |
| Высота подхвата, мм                 | 85             |
| Встроенные весы                     | Нет            |
| Длина вил, мм                       | 800            |
| Размер колёс рулевых, мм            | 200x50         |
| Размер роликов подвальных, мм       | 80x70          |
| Ширина несущей поверхности вил, мм1 | 450            |
| Ширина несущей поверхности вил, мм  | 685            |
| Страна производства                 | КНР            |